

BISAGRA RECTA RECTA SIN RETEN

Producto ideal como complemento al sistema externo de apertura y cierre Tip-on. Este conjunto permite un diseño sin tiradores en puertas de cocinas, closets y baños, dando un acabado continuo y elegante a cualquier mueble.



SELLOS Y ATRIBUTOS



PRODUCTO
TERMINADO



INTERIOR



ACABADOS
DE ALTA CALIDAD



RÁPIDA
INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- **Terminación:** Niquelado
- **Profundidad de la copa:** 11.5mm
- **Diámetro de la copa:** 35mm
- **Distancia entre el tornillo de la copa:** 48mm
- **Conexión:** deslizable
- **Peso:** 57 grs.
- **Ángulo de apertura:** 100°
- **Material:** 100% acero
- **Cada bolsa incluye:** dos bisagras (un par) + bolsa de tornillos
- Resistente a la corrosión
- Compatible con sistema 32
- Cumple con certificación ISO9001

USOS FRECUENTES

Perfecto para ser utilizado en muebles de madera o sus derivados como MDF y MDP. Especialmente diseñado para elementos como escritorios, racks, veladores y muebles de baño y cocina que no estén expuestos a la humedad, entre otros.

EMPAQUE

Dos bisagras (un par) + bolsa de tornillos

INSTALACIÓN

Para instalar una bisagra sin reten, debes seguir estos pasos en un solo proceso:

- 1.- Primero, debes realizar los agujeros circulares en la cara interna de la puerta utilizando una broca específica para este tipo de herrajes.
- 2.- Una vez hechos los huecos, insertas las bisagras y las atornillas para que queden firmes.
- 3.- Posteriormente, debes instalar las bases en el lateral interno del mueble, alineándolas con la posición de las bisagras de la puerta.
- 4.- El paso final es encajar los brazos de las bisagras deslizándolos en estas bases y ajustar los tornillos integrados para que la puerta quede recta y cierre correctamente.

Ten en cuenta que, como estas bisagras no tienen resorte, la puerta se moverá libremente, necesitarás instalar sistema tip-on para que la puerta se abra y cierre con facilidad.

**Almacenar en un lugar seco y donde no le llegue directamente la luz del sol.