

REVESTIMIENTO RIPADO Y MICRO RIPADO MELAMINA RH



Solución decorativa de Melamina, sustrato MDF y resinas no solubles en agua de **gran resistencia a la humedad (RH)**. Gracias al fresado decorativo en su cara permite ambientar muros y cielos interiores de una forma rápida, fácil y limpia, dándole a cualquier espacio un acabado contemporáneo y elegante.

CERTIFICACIONES Y ATRIBUTOS



PRODUCTO
TERMINADO



ANTIVIRAL, ANTIHONGO
Y ANTIBACTERIANO >99%



PRODUCCIÓN
RESPONSABLE



UNIÓN
TINGLADO

USOS FRECUENTES

Recomendado como revestimiento decorativo para muros y cielos sobre tabiquería de madera o acero galvanizado, albañilería u hormigón, entre otros. También es ideal para usar en mueblería, especialmente en cocinas y baños o incluso en muebles hospitalarios e institucionales, con presencia de humedad en el ambiente.

Perfecto para ambientar viviendas, oficinas, espacios comerciales e institucionales, aportando gran terminación y calidez.

CARACTERÍSTICAS

- Posee un sistema de encaje lateral que facilita su instalación y continuidad visual.
- Permite montar elementos decorativos livianos como cuadros, espejos y otros objetos (según capacidad estructural del sustrato y las recomendaciones técnicas del proveedor de los elementos de fijación).
- Es un producto terminado, es decir, no requiere selladores ni barnices.
- Se puede utilizar en espacios expuestos a la humedad.
- Sustrato de pigmento verde en su traseca para reconocer el producto.

SUSTRATO
RECUBRIMIENTO
ESPESOR
FORMATO
EMPAQUE

MDF pigmentado
Melamina
12 mm
2480x218 mm
4 unidades

UNIÓN

RENDIMIENTO CAJA

AVANCE LATERAL

PESO CAJA

***VENTA POR CAJA: 4 UNIDADES**

Tinglado


2,12 m²

214 mm


16 kg

TIPO DE UNIÓN

Tinglado



RIPADO



MICRO RIPADO

RIPADO



MICRO RIPADO



RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Es esencial ambientar el revestimiento durante 48 horas previas a su montaje y en el lugar de su instalación.
- Instalar el revestimiento posterior a la ejecución de faenas de obra u instalación de otras partidas que pudiesen dañar el producto.
- Se recomienda instalar previamente una sub estructura o una placa base de Masisa Ecoplac cuando los muros no estén bien nivelados y aplomados.
- La pared de montaje debe estar limpia y lisa antes de instalar el revestimiento. Eliminar cualquier irregularidad de más de 2 mm.
- Para el corte de módulos considerar las siguientes recomendaciones:
 - Corte con sierra manual: cortar por la cara del producto (lado decorativo hacia arriba).
 - Corte con sierra eléctrica: cortar por la trascara del producto (lado decorativo hacia abajo). Se recomienda sierra WIDIA o similar, de a lo menos 86 dientes, provista de cuchillo incisor y siguiendo las tablas de velocidad de rotación v/s velocidad de desplazamiento informadas por los fabricantes de cada equipo.
- Para una correcta instalación y calce de juntas, el nivel de instalación de piso y muro deben estar bien nivelados. En caso contrario se producirán desajustes de encuentro.
- Si desea mejorar aún más las características de aislación del producto es posible colocar un producto aislante antes de instalar el revestimiento.
- Usar adhesivo de montaje de alta viscosidad y elasticidad, resistente a la humedad y de secado rápido.
- Se recomienda considerar una dilatación perimetral de 0,5 a 1 cm por costado.
- No instalar directamente a piso considerar una separación no menor a 10 mm.
- Al usar entramado de madera que este posea un contenido de humedad máximo de 12 % y en muros de albañilería u hormigón, estos deben estar secos.

Tableros cumplen Clase MDF Norma EN 622-5: 2010: "Tableros para utilización general en ambiente húmedo".

Masisa MDF RH no está formulado para estar en contacto permanente con agua o en presencia de humedad continua.

Las imágenes en este documento son meramente ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la realidad.

Los tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea UNE EN622-1:2003.

Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%. Este producto puede modificar sus características fisicoquímicas o sufrir daños si no es almacenado, acopiado o utilizado en la forma que se indica en web Masisa sección Recomendaciones Prácticas.

Masisa se reserva el derecho a modificar las propiedades de este producto sin previo aviso.

**La tolerancia de este producto puede variar hasta un +2 mm por pieza*